



Pracujemy z Tobą na każdym kroku

Nasze rozległa inwestycja w obszar Badań i Rozwoju jest skierowana na zaspokojenie wyzwań szybko zmieniającego się przemysłu spożywczego na całym świecie. Naszym celem jest wspieranie naszych partnerów w pełni, od samego początku procesu zakupu. Nasi klienci znajdą wiele katalogów urządzeń, animacje wizualne i dostępne na naszej stronie internetowej, studia przypadków. Gdy będziecie gotowi do nawiązania kontaktu, dobrze rozbudowana sieć firm Ishida, dystrybutorów i agentów, rozciągająca się poprzez Europę, Bliski Wschód i Afrykę, udzieli Wam stosownych porad i zorganizuje demonstracje oraz próby.

Instalacja jest szybka i efektywna. Dla zintegrowanych linii pakujących, stosujemy sprawdzone techniki zarządzania projektem oraz dopasowane do Waszych kluczowych celów i specyfikacji, metodologię.

Dedykowany paneuropejski zespół inżynierów serwisowych pomaga zmaksymalizować wydajność, funkcjonalność i niezawodność naszego zainstalowanego zaplecza. Ponadto, punkty z częściami zamiennymi są rozmieszczone strategicznie na całym terytorium, oferując, w większości przypadków, dostawę w 24 godziny.



helpline • części • serwis • szkolenia



ISHIDA EUROPE LIMITED
Kettles Wood Drive
Woodgate Business Park
Birmingham
B32 3DB
United Kingdom
Tel: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.com

ISHIDA CZECH REPUBLIC
Tel: +420 317 844 059
Fax: +420 317 844 052
info@ishidaeurope.cz

ISHIDA ROMANIA
Tel: +40 (0)21 589 73 52
Fax: +40 (0)21 310 34 22
info@ishidaeurope.ro

ISHIDA FRANCE
Tel: +33 (0)1 48 63 83 83
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29
info@ishidaeurope.fr

ISHIDA RUSSIA AND CIS
Tel: +7 499 272 05 36
Fax: +7 499 272 05 37
info@ishidaeurope.ru

ISHIDA GERMANY
Tel: +49 (0)791 945 160
Fax: +49 (0)791 945 1699
info@ishida.de

ISHIDA SOUTH AFRICA
Tel: +27 (0)11 976 2010
Fax: +27 (0)11 976 2012
info@ishidaeurope.com

ISHIDA MIDDLE EAST
Tel: +971 (0)4 299 1933
Fax: +971 (0)4 299 1955
ishida@ishida.ae

ISHIDA SWITZERLAND
Tel: +41 (0)41 799 7999
Fax: +41 (0)41 790 3927
info@ishida.ch

ISHIDA NETHERLANDS
Tel: +31 (0)499 39 3675
Fax: +31 (0)499 39 1887
info@ishida.nl

Cała informacja tu zawarta jest poprawna na dzień publikacji.
Ishida Europe kontynuuje politykę ciągłego doskonalenia w zgodzie z postępem technicznym. Dlatego Ishida Europe rezerwuje sobie prawo do zmian informacji, opisów i specyfikacji zawartych w tej publikacji, bez wcześniejszych zapowiedzi. Ishida Europe nie ponosi odpowiedzialności za błędy tu zawarte, ani za bezpośrednie szkody wynikające z dostarczenia, działania lub wykorzystania czy użycia tego materiału.

www.ishidaeurope.com
(PL) DACS-GN-FORCE 07.17

Advance-Line

Wagi kontrolne

Szybkość i precyzja



Advance-Line

Szybkość i precyzja

Tam, gdzie wymagany jest precyzyjny i szybki (prędkości rzędu do 600 opakowań na minutę) pomiar kontrolny wagi, idealnym rozwiązaniem staje się waga kontrolna Ishida Advance-Line.

Urządzenie oferuje wysoką prędkość operacyjną bez uszczerbku na precyzji pomiaru na linii.

Precyzyjny czujnik nacisku Ishida gwarantuje imponująco wysoką dokładność pomiaru, tj. na poziomie 0,1g i to przy prędkości taśmy do 120 metrów na minutę.

Rozwiązanie pod Twoje konkretne wymagania.

Począwszy od rozmiaru płyty ważącej, po odrzutniki i oprogramowanie, wachlarz opcji do wyboru jest na tyle szeroki, że pozwala nam na dopasowanie każdej jednostki Advance-Line tak, by sprostała konkretnemu zapotrzebowaniu oraz konfiguracji linii.

Konstrukcja zaprojektowana pod trudne warunki pracy.

Wagi kontrolne Advance-Line to urządzenia solidne, skonstruowane na ramie ze stali nierdzewnej i zaprojektowane tak, by mogły być eksploatowane przez wiele lat w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Łatwość czyszczenia i konserwacji

Prostota i otwartość zaprojektowanej konstrukcji oznacza, że czyszczenie samej wagi, jak i przestrzeni pod nią mogą być wykonane w ciągu kilku minut, co pozwala na ograniczenie przestojów do minimum.


Pełna zgodność z normami.

Wszystkie wagi Advance-Line są w pełni zgodne z europejskimi dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i ważenia. Ponadto, jeśli Państwa wymagania są niestandardowe, to dysponujemy zasobami, które pomogą temu sprostać.

Wagi kontrolne i ich fundamentalna rola w kontroli jakości.

Wagi kontrolne są stosowane głównie na liniach produkcyjnych, a ich funkcją jest wykrycie oraz usunięcie produktów, które nie spełniają określonych wymogów wagowych. (Produkty z niedowagą mogą prowadzić do dotkliwych kar pieniężnych, natomiast nadważanie, tzw. gratis oznacza również wymierne straty ekonomiczne).

Jednakże, wagi kontrolne niosą jeszcze wiele innych korzyści z zakresu kontroli jakości. Identyfikują opakowania, w których brakuje elementów, natomiast w połączeniu z innymi metodami inspekcyjnymi, jak wykrywacze metali, czy systemami kontroli rentgenowskiej X-Ray pozwalają wykluczyć z produkcji wyjściowej sztuki zawierające ciała obce. Dodatkowo umożliwiają pozyskiwanie szeregu, cennych w analizie i planowaniu produkcją, danych.



		Advance - Line	
Specyfikacja techniczna urządzenia		DACS-G-F015	DACS-G-F030
Maksymalne obciążenie urządzenia		1,500g	3,000g
Zakres ważenia		5 - 1,500g	7.5 - 3,000g
Działka elementarna / minimalna gradacja		0.1g	0.1g
Maksymalna prędkość przenośników		120 m/min	120 m/min
Poziom ochrony IP		IP-30	IP-30
Temperatura otoczenia		0 - 40°C	0 - 40°C
MID – Zgodne z dyrektywą o urządzeniach pomiarowych		✓	-
Wymiary Przenośnika Ważącego		100mm (szer.) x 150mm (dług.)	100mm (szer.) x 150mm (dług.)
		160mm (szer.) x 250mm (dług.)	160mm (szer.) x 250mm (dług.)
		160mm (szer.) x 350mm (dług.)	160mm (szer.) x 450mm (dług.)
		160mm (szer.) x 450mm (dług.)	160mm (szer.) x 450mm (dług.)
		240mm (szer.) x 250mm (dług.)	240mm (szer.) x 250mm (dług.)
		240mm (szer.) x 350mm (dług.)	240mm (szer.) x 350mm (dług.)
		320mm (szer.) x 350mm (dług.)	320mm (szer.) x 350mm (dług.)
		320mm (szer.) x 450mm (dług.)	320mm (szer.) x 450mm (dług.)
		-	320mm (szer.) x 550mm (dług.)
Rodzaj ekranu sterującego	Standardowy	✓	✓
	CTS – Ekran dotykowy	✓	✓
Rodzaj odrzutu	STD – Powietrze	✓	✓
	HD – Powietrze plus zbiornik wyrównawczy	✓	✓
	Ramię / Ramiona	✓	✓
Pojemnik na odrzuty	Standardowy zamykany na klucz	✓	✓
Standard interfejsu	USB	✓	✓
Inne opcje	Drukarka zintegrowana	✓	✓
	Wyłącznik bezpieczeństwa	✓	✓
	Sygnalizator świetlno/dźwiękowy	✓	✓
Gwarancja	Czas trwania	1 rok	1 rok
Język	W standardzie wersja wielojęzyczna	✓	✓
Zasilanie	Zużycie energii	220W	220W
	Napięcie	220 - 240v 50-60Hz	220 - 240v 50-60Hz

*Dyrektywa Europejska dot. urządzeń pomiarowych (MID)

Advance-Line